

# **Sanitrit**





#### **VENTAJAS DEL PRODUCTO**

- Permite crear un aseo en espacios desaprovechados o sin evacuación tradicional
- Funcionamiento silencioso

## CONEXIONES

Diámetro ext. de evacuación: 22/28/32 mm

Diámetro entradas ext.: 100 mm






#### **MATERIAL SUMINISTRADO**

Válvula antirretorno, conectores, filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores.

## **CURVA DE CAUDAL**

Altura de evacuación (m)



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de entradas	1
Diámetro entradas ext.	100 mm
Diámetro ext. de evacuación	22/28/32 mm
Altura de arranque	95 mm
Temperatura máxima de las aguas entrantes	35°C
Voltaje - Frecuencia	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo del motor	400 W
Índice de protección	IP44
Clase eléctrica	I
Nivel sonoro	46 dB(A)
Identificación y logística	
Peso bruto	5,4 kg
Código EAN	3308811299017
Referencia	0100100
PVP (sin IVA)	640 €

#### **OPCIONAL**

Sanialarm Código EAN: 3308810042799 Referencia: SANIALARM PVP: 60 €



## **DIMENSIONES**

