Sanipack Pro UP





5 m

100 m

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- El triturador para inodoros suspendidos que puede ocultarse dentro de la pared
- Fácil mantenimiento con doble acceso al producto
- Para un cuarto de baño completo

CONEXIONES


Diámetro ext. de evacuación: 22/28/32 mm

Diámetro entradas ext.: 40, 100 mm



cuchilla de una sola lámina

Acceso directo a la cesta en caso de bloqueo por mal uso y a la parte eléctrica para sustituir las piezas de desgaste.




MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, conectores, filtro de carbón activo para neutralizar los olores.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)



Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Número de entradas	3
Diámetro entradas ext.	40, 100 mm
Diámetro ext. de evacuación	22/28/32 mm
Altura mínima del plato de ducha	13 cm
Temperatura máxima de las aguas entrantes	35°C
Instalación desplazada del inodoro	max. 50 cm
Voltaje - Frecuencia	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo del motor	400 W
Índice de protección	IP44
Clase eléctrica	I
Nivel sonoro	47 dB(A)
Identificación y logística	
Peso bruto	7 kg
Código EAN	3308815074078
Referencia	0101423
PVP (sin IVA)	**986 €**

OPCIONAL

Sanialarm
Código EAN: 3308810042799
Referencia: SANIALARM
PVP: 59 €



DIMENSIONES



Dimensiones (mm)